

V-MIX PLUS 6,5 BIS 14-1S

1-SCHNECKENMISCHER



Vielseitiger Einschnecken-Futtermischwagen

Eine Mischschnecke – vielseitige Einsatzmöglichkeiten:

Unser Einschneckenmischer ist in den Größen von 6,5 bis 14 m³ erhältlich. So eignet er sich je nach Größenvariante für Herdengrößen von 31 bis rund 125 Kühen. Durch das

„Baukasten-Prinzip“ lässt sich aus einer großen Variantenvielfalt außerdem ganz einfach der Futtermischwagen zusammenstellen, der die Kriterien für Ihren Betrieb optimal erfüllt.

IHRE DATEN



Anzahl Tiere:



Maximale Breite:

Maximale Höhe:

Austragehöhe:

Traktorleistung:

WÄHLEN SIE IHRE PASSENDE AUSTRAGEÖFFNUNG



DIE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN



| | Anzahl Kühe* | Fassungsvermögen | Gesamtbreite bei einseitigem Austrag | Gesamtbreite bei beidseitigem Austrag | Gesamtbreite Mischbehälter | Gesamtlänge | Gesamthöhe | Leergewicht | max. Zuladung | Kraftbedarf (mit Reduziergetriebe) |
|---------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------------------------------|
| | | m ³ | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kW/PS |
| <input type="checkbox"/> 6,5-1S | 31-41 | 6,3 | 2130 | 2260 | 2050 | 4450 | 2420 | 2750 | 2730 | 36/49 (27/37) |
| <input type="checkbox"/> 8-1S | 48-55 | 7,6 | 2130 | 2260 | 2050 | 4700 | 2700 | 2950 | 3360 | 41/56 (29/40) |
| <input type="checkbox"/> 10H-1S | 61-69 | 9,1 | 2130 | 2260 | 2050 | 5030 | 3000 | 3500 | 4200 | 50/68 (36/49) |
| <input type="checkbox"/> 9-1S | 57-65 | 8,6 | 2390 | 2485 | 2270 | 4520 | 2600 | 3700 | 3780 | 41/56 (29/40) |
| <input type="checkbox"/> 11-1S | 74-85 | 11,0 | 2390 | 2485 | 2270 | 4600 | 2975 | 4100 | 4620 | 54/73 (38/51) |
| <input type="checkbox"/> 10N-1S | 64-72 | 9,9 | 2470 | 2600 | 2370 | 5100 | 2680 | 3800 | 4200 | 50/68 (36/49) |
| <input type="checkbox"/> 12-1S | 92-104 | 12,1 | 2470 | 2600 | 2370 | 5500 | 3000 | 4200 | 5460 | 54/73 (38/51) |
| <input type="checkbox"/> 14-1S | 105-125 | 14,2 | 2530 | 2700 | 2450 | 5650 | 3160 | 4450 | 6050 | 60/82 (42/57) |

Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf die Serienausstattung.

* Unverbindliche Angabe. Erfahrungswerte bei einer durchschnittlichen TMR. Bei stark abweichenden TS-Gehalten ändern sich diese Werte (bei einer Fütterung pro Tag; Anzahl bezogen auf Gruppengröße).



Weitere Infos: