

V-MIX PLUS T 6,5 BIS 12-1S

1-SCHNECKENMISCHER



Tiefer gelegter Futtermischwagen für niedrige Durchfahrten

Tiefer gelegt – das gibt's auch bei BvL: Unser V-MIX Plus T zeichnet sich durch eine extrem niedrige Gesamthöhe (ab 2,15 m) aus, denn die Mischwanne liegt zwischen Achse und

Deichsel. Daher eignet sich dieser Futtermischwagen besonders für niedrige Stalleinfahrten – und das Befüllfahrzeug benötigt nur eine geringe Beladehöhe.

IHRE DATEN

Anzahl Tiere:
[]


Maximale Breite:
[]

Maximale Höhe:
[]

Austragehöhe:
[]

Traktorleistung:
[]

WÄHLEN SIE IHRE PASSENDE AUSTRAGEÖFFNUNG



DIE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN

Anzahl Kühe*	Fassungsvermögen	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamtbreite	Gesamt-	Gesamthöhe	min.	Leer-	max.	Kraftbedarf
		bei einseitigem Austrag	bei beidseitigem Austrag	Mischbehälter	länge	bei Auslieferung	Gesamthöhe (einstellbar)	gewicht	Zuladung	(mit Reduzier- getriebe)
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kW/PS
<input type="checkbox"/> 6,5-1ST	36-41	6,3	2130	2260	2050	5080	2250	2150	3130	2730 / 36/49 (27/37)
<input type="checkbox"/> 8-1ST	48-55	7,6	2130	2260	2050	5080	2470	2370	3330	3360 / 41/56 (29/40)
<input type="checkbox"/> 9-1ST	57-65	8,6	2390	2485	2270	5290	2360	2260	3950	3780 / 41/56 (29/40)
<input type="checkbox"/> 10H-1ST	61-69	9,1	2130	2260	2050	5200	2770	2670	3750	4200 / 41/56 (29/40)
<input type="checkbox"/> 10N-1ST	64-69	9,9	2470	2600	2370	5520	2450	2350	4050	4200 / 50/68 (36/49)
<input type="checkbox"/> 11-1ST	74-85	11,0	2390	2485	2270	5400	2750	2650	4250	4620 / 54/73 (38/51)
<input type="checkbox"/> 12-1ST	92-104	12,1	2470	2600	2370	5620	2780	2680	4500	5348 / 54/73 (38/51)

Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf die Serienausstattung.

* Unverbindliche Angabe. Erfahrungswerte bei einer durchschnittlichen TMR. Bei stark abweichenden TS-Gehalten ändern sich diese Werte (bei einer Fütterung pro Tag; Anzahl bezogen auf Gruppengröße).



Weitere Infos: